

Características

Características estándar

Dimensiones

GS-2669 RT

- Altura de trabajo 9,70 m
- Hasta 680 kg de capacidad de carga

GS-3369 RT

- Altura de trabajo 11,75 m
- Hasta 454 kg de capacidad de carga

GS-4069 RT

- Altura de trabajo 14,12 m
- Hasta 363 kg de capacidad de carga

Productividad

- Barandilla replegable con puerta abatible de abertura completa
- Mandos de control en plataforma con indicador de fallos
- Tracción y elevación proporcionales
- Cableado AC a la plataforma
- Eje oscilante frontal
- Control de tracción positivo
- Frenado en las cuatro ruedas
- Sensor de inclinación con alarma sonora
- Alarma de descenso
- Luces LED intermitentes dobles
- Bocina
- Contador horario
- Refrigerador aceite hidráulico
- Conector telemático

Potencia y transmisión

- Todos los motores cumplen la normativa sobre emisiones
- Compartimento extraíble del motor

Fácil configuración según sus necesidades

Cesta

- Cesta de acero de 2,79 x 1,60 m con cubierta de aluminio reemplazable
- Extensión de la plataforma 1,52 m (estándar con estabilizadores)

Estabilizadores

- Estabilizadores hidráulicos de nivelación automática (estándar)

Opciones de motor

- Kubota diesel 18,5 kw

Tracción

- 4 x 4

Eje

- Eje oscilante frontal

Opciones de neumáticos

- Todoterreno rellenos de espuma (estándar)
- Rellenos de espuma, todoterreno, que no dejan marcas

Opciones y accesorios

Opciones de productividad

- Predisposición de aire comprimido en la plataforma
- Toma de corriente en cesta (incluye enchufe y fusible rearmable como opción)
- Aceite hidráulico biodegradable
- Track & Trace ⁽²⁾ (GPS para conocer ubicación de la máquina e información sobre el funcionamiento)
- Alarma de movimiento

Opciones de alimentación

- Generador AC (110 V/ 60 Hz o 240 V/50 Hz, 3000 W)⁽¹⁾ con refrigerador de aceite
- Generador hidráulico 110 V/50 Hz o 240 V/ 50 Hz) con refrigerador de aceite
- Termóstato de baja temperatura
- Calentador del motor



⁽¹⁾Opción sólo instalada en fábrica

⁽²⁾Incluye una primera suscripción de 2 años

España y Portugal

Gaià, 31 - Pol. Ind. Pla d'en Coll, 08110 Montcada y Reixac, Barcelona, España Tel gratuito : + 34 900 808 110 Tel: + 34 93 572 50 90 Fax: + 34 93 572 50 91.

Visite www.genielift.com/es/about-genie/locations para ver nuestra lista de ubicaciones globales.

Fabricación y distribución en todo el mundo

Australia · Brasil · Caribe · América Central · China · Francia · Alemania · Italia · Japón · Corea · México · Rusia · Sudeste de Asia · Suecia · Emiratos Árabes Unidos · España y Portugal · Estados Unidos · Reino Unido

Las especificaciones de productos están sujetas a cambios sin previo aviso ni obligación por parte de Genie. Las fotografías y/o esquemas de este folleto sólo aparecen con fines ilustrativos. Si desea instrucciones sobre el correcto uso de este equipo, consulte el Manual del Operario. El incumplimiento de las instrucciones del manual del operario así como la actuación irresponsable de cualquier tipo por parte del operario pueden causar lesiones graves o la muerte. La única garantía aplicable y que sirve de referencia para los diferentes productos Genie es nuestra garantía contractual validada por nuestros servicios técnicos. No será válida ninguna otra garantía ni oral ni escrita. Los productos y servicios listados pueden ser marcas registradas, patentes, o nombres registrados de Terex Corporation y/o sus filiales en los EE.UU. y en numerosos otros países. Genie es una marca registrada de Terex South Dakota, Inc © 2019 Terex Corporation.

